


Ansicht: Rückseite

Doppelglas Modul mit:

- 2 x 4 mm ESG / TVG aus Floatglas
- 40 monokristalline oder bifaziale Zellen  
semiquadratisch
- zwei Randanschlüßdosen mit je einer Diode
- ca. 40 % Lichttransparenz

\\SSRV01\SIM\_Public\22\_Sondermodule\SO005\_SI\_Saphir\SO005\_SI\_Saphir\_Zeichnungen.dwg

		<b>SI-Module GmbH</b> Bötzingler Straße 21c D-79111 Freiburg Tel.: 0761 / 590 269 0 Fax: 0761 / 590 269 69		Wenn nicht gesondert vermerkt: Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - m Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch anderen Personen insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwi zugänglich gemacht werden. Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei un	
Datum	Änderung	Maßstab	10:1/ A3	<b>Doppelglasmodul</b>	
		Material	ESG Floatglas 4mm	<b>SI-SAPHIR mit Randanschluss</b>	
		Gez.	04.06.13	Nr.:	Blatt
		Gepr.	T.Link	Ersatz für:	Ersetzt durch: